

MULTI 1100 2WD - 4WD

MOTORE

Marca: PERKINS
Tipo: 1104C-44T
Cilindri: 4
Potenza: 101 HP
Raffreddamento: ad acqua

ENGINE

Mark: PERKINS
Type: 1104C-44T
Cylinders: 4
Power: 101 HP
Water-cooling

MOTEUR

Marque: PERKINS
Type: 1104C-44T
Cylindres: 4
Puissance: 101 HP
Refroidissement par eau

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Motori ruota: POCLAIN
Pompa: SAUER
Sistema antipattinamento Twin Lock

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Wheel engines: POCLAIN
Pump: SAUER
Antiskid braking system Twin Lock

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Moteurs roues: POCLAIN
Pompe: SAUER
Circuit de freinage antidérapant Twin Lock

VELOCITA' DI LAVORO

0-14 km/h

WORK SPEED

0-14 km/h

VITESSE DE TRAVAIL

0-14 km/h

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

0-27.5 km/h

TRANSFERT SPEED

0-27.5 km/h

VITESSE DE TRANSPORT

0-27.5 km/h

PNEUMATICI DI SERIE

9.5 R 20
270/95 R 36

TYRES

9.5 R 20
270/95 R 36

PNEUS

9.5 R 20
270/95 R 36

CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE ASSALI SFILABILI

1800 - 2050 - 2250 - 2400 mm

VARIABLE TRACK THROUGH TELESCOPIC AXLES

1800 - 2050 - 2250 - 2400 mm

VOIE VARIABLE PAR ESSIEUX TELESCOPICS

1800 - 2050 - 2250 - 2400 mm

PESO

4160 Kg
Anteriore: 29%
Posteriore: 71%

WEIGHT

4160 Kg
Front: 29%
Rear: 71%

POIDS

4160 Kg
Avant: 29%
Arrières: 71%

PASSO

3520<4720 mm

PITCH

3520<4720 mm

PAS

3520<4720 mm

STERZO

Idrraulico sulle ruote anteriori
Raggio di sterzata 5.9mt

STEERING

On 2 front wheels
Steering radius 5.9mt

DIRECTION

Sur 2 roues arrière
Rayon de direction 5.9mt

LARGHEZZA

2550 mm

WIDTH

2550 mm

LARGEUR

2550 mm

ALTEZZA

3200 mm

HEIGHT

3200 mm

HAUTEUR

3200 mm

ALTEZZA DA TERRA

920/980 mm
800 sotto PTO

HEIGHT FROM GROUND

920/980 mm
800 under PTO

HAUTEUR DU SOL

920/980 mm
800 sous à PTO

DOTAZIONE DI SERIE

- Sollevatore centrale max 920-1500 kg
- PTO centrale 30HP - 750 giri/1"
- Sollevatore posteriore max 1800-3100 kg
- PTO posteriore 35HP - 540 giri/1"
- Posto guida con roll-bar
- Omologazione stradale con attrezzo
- Comandi sollevatore- 3 prese ausiliarie su joystick

SERIES EQUIPMENT

- Central power lift max capacity 920-1500kg
- Central PTO 30 HP - 750 turns
- Rear power lift max capacity 1800-3100kg
- PTO 35 HP - 540 turns/1"
- Drive place with Roll-bar
- Power lift control + 3 additional jacks over joystick

DOTATION DE SÉRIE

- élévateur centrale max 920-1500 kg
- PTO centrale 30HP - 750 tours/1"
- Élevateur arrière max 1800-3100 kg
- PTO arrière 35HP - 540 tours/1"
- Place du conducteur avec roll-bar
- Commandes élévateur- 3 prises auxiliaires sur joystick

DOTAZIONE OPTIONAL

- Cabina pressurizzata con condizionatore manuale, riscaldamento e filtri a carboni attivi

EQUIPMENT OPTIONAL

- Pressure cabin with manual air conditioner, heating and filters to active carbons

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

- Cabine pressurisée avec air conditionnée manuel, chauffage et filtres à charbon actif

CAPACITA' OPERATIVE

Possibilità di agganciare qualsiasi attrezzo che possa lavorare su un sollevatore:

- seminatrici
- trapiantatrici
- sarchiatrici
- frese multiple
- trinciaerba
- stendi-pacciatura
- cisterna e barra irroratrice
- Serbatoio gasolio 109lt
- altre

PERFORMANCES

Possibility to hook every tools which can work over a power lift:

- Seed drills
- Transplanters
- Weeders
- Multiple shredders
- Grass-cutters
- Mulching tedders
- Tank and spraying boom
- Tank 109lt
- others

PERFORMANCE

Possibilité de monter tous les équipements qui peuvent travailler sur élévateur

- semoirs
- repiquasses
- bineurs
- fraises multiples
- découpeuses
- tendeur de mulching
- réservoir et rampe pulvérisateur
- réservoir 109lt
- autres

NB: dati e misure non impegnativi per il costruttore. - technical data not binding for constructors. - données techniques ne liant pas pour des constructeurs.

TRATTRICE PORTATTREZZI
TOOL CARRIER
TRACTEUR PORTE - OUTIL

MAZZOTTI

MULTI 1100 2WD - 4WD



MAZZOTTI

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

MAZZOTTI - 48100 Ravenna - Via Dismano, 138 - Italy
Tel. 39+0544.64284-64306 - Fax 39+0544.67712
internet: www.mazzotti.it - e-mail: ufficio.commerciale@mazzotti.it

