

Portattrezzi GREEN

Motore

Marca: Perkins
Tipo: 1104C-44TA
Cilindri: 4
Potenza: 130 HP
Turbo intercooler
Raffreddamento ad acqua

Trasmissione Idrostatica

Motori ruota: POCLAIN
Pompa: SAUER

Velocità di lavoro

0-18 km/h

Velocità di trasferimento

0-35 km/h

Raggio di sterzata

5 mt

Sterzo

Sulle ruote anteriori (andamento stradale)

Scalette di risalita

Idrauliche

Pneumatici di serie

Post. 480/65 R28
Ant. 420/65 R24

Dimensioni

Lunghezza: 5.00 mt – Larghezza: 2.55 mt
Altezza: 3.50mt
Peso: 4280 kg (55% ant. – 45% post.)
Luce libera da terra: 1.00 mt
Passo: 2.80 mt

Carreggiate variabili

* 1800 – 2400 ruote a sezione stretta
* 1940 – 2540 ruote a sezione larga
Possibilità di scegliere carreggiate dedicate
* allargamento assale automatico dalla cabina

Cabina

Montata su 4 silent-locks con:
in sonorizzazione, riscaldamento,
climatizzazione, filtri a carboni attivi,
autoradio, fanaleria speciale per lavoro.
Cabina rotante di 180° per guida retroversa

Serbatoio Gasolio

Capacità: 150lt

Serbatoio Olio

Capacità: 150lt

Sollevatore

Idrraulico con comandi su Joystick in cabina
Portata 2000 kg
Categoria II

OPTIONAL

Motore

Marca: Perkins
Tipo: 1106E-60TA
Cilindri: 6
Potenza: 180HP (235HP)
Turbo intercooler
Raffreddamento ad acqua

Sollevatore

Categoria III

PTO

Idrraulica posteriore per alte potenze

Ruote

Post. 230/95 R 36
Ant. 230/95 R 28

Tool Carrier GREEN

Engine

Mark: Perkins
Type: 1104C-44TA
Cylinders: 4
Power: 130 HP
Turbo intercooler
Water cooling

Hydrostatic transmission

Wheels engines: POCLAIN
Pump: SAUER

Work speed

0-18 km/h

Transfer speed

0-35 km/h

Steering range

5 mt

Steering

Over front wheels (in street)

Ladders

Hydraulic

Tyres by production

Rear 480/65 R28
Front 420/65 R24

Dimensions

Length: 5.00 mt – Width: 2.55 mt
Height: 3.50mt
Weight: 4280 kg (55% front – 45% rear)
Height from ground: 1.00 mt
Pitch: 2.80 mt

Variable tracks

* 1800 – 2400 narrow tyres
* 1940 – 2540 large tyres
Possibility to choose dedicated tracks
* automatic axle enlargement from the cabin

Cabin

Mounted over 4 silent-locks with:
unsonorous, warming, clima,
activated carbon filters , autoradio,
special lights to work during night
180° revolving cabin for reversible drive

Diesel tank

Capacity: 150lt

Oil tank

Capacity: 150lt

Power lift

Hydraulic with controls by joystick in cabin
Capacity 2000 kg
Category II

OPTIONAL

Engine

Mark: Perkins
Type: 1106E-60TA
Cylinders: 6
Power: 180HP (235HP)
Turbo intercooler
Water cooling

Power lift

Category III

PTO

Rear hydraulic for high power

Wheels

Rear 230/95 R 36
Front 230/95 R 28

Porte-outil GREEN

Moteur

Marque: Perkins
Type: 1104C-44TA
Cylindres: 4
Puissance: 130 HP
Turbo intercooler
Refroidissement par eau

Transmission hydrostatique

Moteurs roues: POCLAIN
Pompe: SAUER

Vitesse de travail

0-18 km/h

Vitesse de transport

0-35 km/h

Rayon de braquage

5 mt

Braquage

Sur roues avant (dans la rue)

Echelles pour monter

Hydrauliques

Pneumatiques de série

Arrière 480/65 R28
Avant 420/65 R24

Dimensions

Longueur: 5.00 mt – Largeur: 2.55 mt
Hauteur: 3.50mt
Poids: 4280 kg (55% avant – 45% arrière)
Hauteur du sol: 1.00 mt
Pas: 2.80 mt

Voies variables

* 1800 – 2400 pneus étroits
* 1940 – 2540 pneus larges
Possibilité de choisir voies dédiées
* élargissement automatique de l'essieu de la cabine

Cabine

Montées sur 4 silent-locks avec:
Insonorisation, chauffage, clima, filtres à
charbon actif, autoradio, feux pour travailler
pendant la nuit. Cabine avec 180° rotation
pour conduite à l'arrière.

Réservoir gasoile

Capacité: 150lt

Réservoir huile

Capacité: 150lt

Elévateur

Hydr. + commande par joystick dans cabine
Capacité 2000 kg
Categorie II

OPTIONAL

Moteur

Marque: Perkins
Type: 1106E-60TA
Cilindres: 6
Puissance: 180HP (235HP)
Turbo intercooler
Refroidissement par eau

Elévateur

Categorie III

PTO

Hydraulique arrière pour haute puissance

Roues

Arrière 230/95 R 36
Avant 230/95 R 28