

MULTI 600 2WD - 4WD

MOTORE

Marca: PERKINS
Tipo: 404C-22T
Cilindri: 4
Potenza: 60 HP
Raffreddamento: ad acqua

TRASMISSIONE IDROSTATICA

Motori ruota: POCLAIN
Pompa: SAUER
Sistema antipattinamento Twin Lock

VELOCITA' DI LAVORO

0-12 km/h

VELOCITA' DI TRASFERIMENTO

0-24 km/h

PNEUMATICI DI SERIE

7.50 R18
9.5 R32

CARREGGIATA VARIABILE TRAMITE

ASSALI SFILABILI
1500 - 1800 - 2050 mm

PESO

2400 Kg
Anteriore: 33%
Posteriore: 67%

PASSO

2570-3170 mm

STERZO

Idraulico sulle ruote anteriori

LARGHEZZA

2550 mm

ALTEZZA

2900 mm

ALTEZZA DA TERRA

800 mm

DOTAZIONE DI SERIE

- Sollevatore centrale max 1000 kg
- PTO centrale 20HP - 750 giri/1"
- Sollevatore posteriore max 1500 kg
- PTO posteriore 20HP - 540 giri/1"
- Posto guida con roll-bar
- Omologazione stradale con attrezzo
- Comandi sollevatore + PTO + prese ausiliarie su joystick

DOTAZIONE OPTIONAL

- Cabina pressurizzata con condizionatore manuale, riscaldamento e filtri a carboni attivi

CAPACITA' OPERATIVE

Possibilità di agganciare qualsiasi attrezzo che possa lavorare su un sollevatore:

- seminatrici
- trapiantatrici
- sarchiatrici
- frese multiple
- trinciaerba
- stendipaciamatura
- cisterna e barra irroratrice
- altre

ENGINE

Mark: PERKINS
Type: 404C-22T
Cylinders: 4
Power: 60 HP
Water-cooling

HYDROSTATIC TRANSMISSION

Wheel engines: POCLAIN
Pump: SAUER
Antiskid braking system Twin Lock

WORK SPEED

0-12 km/h

TRANSFERT SPEED

0-24 km/h

TYRES

7.50 R18
9.5 R32

VARIABLE TRACK THROUGH

TELESCOPIC AXLES
1500 - 1800 - 2050 mm

WEIGHT

2400 Kg
Front: 33%
Rear: 67%

PITCH

2570<3170mm

STEERING

On 2 front wheels

WIDTH

2550 mm

HEIGHT

2900 mm

HEIGHT FROM GROUND

800 mm

SERIES EQUIPMENT

- Central power lift max capacity 1000kg
- Central PTO 20 HP - 750 turns
- Rear power lift max capacity 1500kg
- With PTO 20 HP - 540 turns/1"
- Drive place with Roll-bar
- Power lift control + PTO + additional jacks over joystick

EQUIPMENT OPTIONAL

- Pressure cabin with manual air conditioner, heating and filters to active carbons

PERFORMANCES

Possibility to hook every tools which can work over a power lift:

- Seed drills
- Transplanters
- Weeders
- Multiple shredders
- Grass-cutters
- Mulching tedders
- Tank and spraying boom
- others

MOTEUR

Marque: PERKINS
Type: 404C-22T
Cylinders: 4
Puissance: 60 HP
Refroidissement par eau

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Moteurs roues: POCLAIN
Pompe: SAUER
Circuit de freinage antidérapant Twin Lock

VITESSE DE TRAVAIL

0-12 km/h

VITESSE DE TRANSPORT

0-24 km/h

PNEUS

7.50 R18
9.5 R32

VOIE VARIABLE PAR ESSIEUX

TELESCOPICS
1500 - 1800 - 2050 mm

POIDS

2400 Kg
Avant : 33%
Arrières : 67%

PAS

2570<3170mm

DIRECTION

Sur 2 roues arrière

LARGEUR

2550 mm

HAUTEUR

2900 mm

HAUTEUR DU SOL

800 mm

DOTATION DE SÉRIE

- élévateur centrale max 1000 kg
- PTO centrale 20HP - 750 tours/1"
- Élévateur arrière max 1500 kg
- PTO arrière 20HP - 540 tours/1"
- Place du conducteur avec roll-bar
- Commandes élévateur-PTO-prises auxiliaires sur joystick

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

- Cabine pressurisée avec air conditionnée manuel, chauffage et filtres à charbon actif

PERFORMANCE

Possibilité de monter tous les équipements qui peuvent travailler sur élévateur

- semoirs
- repiquasses
- bineurs
- fraises multiples
- découpeuses
- tendeur de mulching
- réservoir et rampe pulvérisateur
- autres

TRATTRICE PORTATTREZZI
TOOL CARRIER
TRACTEUR PORTE - OUTIL

MAZZOTTI

MULTI 600 2WD - 4WD



NB: dati e misure non impegnativi per il costruttore. - technical data not binding for constructors. - données techniques ne liant pas pour des constructeurs.

MAZZOTTI

MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

MAZZOTTI - 48100 Ravenna - Via Dismano, 138 - Italy
Tel. 39+0544.64284-64306 - Fax 39+0544.67712
internet: www.mazzotti.it - e-mail: ufficio.commerciale@mazzotti.it



Applicazione
Application
Application

Applicazione
Application
Application

Leva comandi
Control lever
Lever des commandes

Passo sfilabile
Telescopic pitch
Pas telescopique

Assale sfilabile
Telescopic axles
Essieux telescopique

Assale sfilabile
Telescopic axles
Essieux telescopique

DSCN 4915



La trattoria portattrezzi **MULTI** è stata ideata per risolvere molte problematiche legate alle lavorazioni nelle colture specializzate.

Con la **MULTI**, infatti, si possono eseguire lavorazioni con attrezzature in combinata ad esempio spandiconcime - sarchiatura e diserbo; lavorazioni di precisione con seminatrice, sarchiatrice, trapiantatrice, ecc....

Le particolarità che contraddistinguono la **MULTI** sono: la grande adattabilità del veicolo alle varie colture ed altezze per via delle carreggiate e passo regolabili; la considerevole altezza dal suolo della trave centrale (mt. 1,80); trazione idrostatica eccezionale; peso ridotto (kg. 2400); semplicità di costruzione ed utilizzo; ergonomia dei comandi; grande visibilità e ottima ripartizione dei pesi.

I vantaggi offerti dalla trattoria portattrezzi **MULTI** la rendono indispensabile per la Vostra azienda. Innovazione sempre da Mazzotti.

Le tracteur porte-outil **MULTI** a été inventé pour résoudre beaucoup de problèmes des travaux dans les cultures spécialisées.

Avec le **MULTI**, en effet, on peut faire des travaux avec équipements combinés par exemple distributeur - sarclure et pulvérisation; travaux de précision avec semeuse, bineuse, repiqueuse, etc...

Les caractéristiques du **MULTI** sont : grande faculté d'adaptation de la machine aux différentes cultures et hauteurs à cause des voies et pas réglables ; la considérable hauteur du sol de la poutre centrale (mt. 1,80) ; la traction hydrostatique exceptionnelle ; le poids réduit (kg. 2400) ; la simplicité de construction et utilisation ; ergonomique des commandes ; grande visibilité et excellente répartition des poids.

Les avantages que le tracteur porte-outil **MULTI** offre, la rendent indispensable pour Votre Maison. Innovation toujours par Mazzotti.

The tool-carrier **MULTI** was studied to solve many problems regarding working over specialized cultivations.

With the **MULTI**, in fact, you can work with combined equipments like for example spreading - weeding and spraying; precision working with seed drill, weeder, transplanter, and so on...

The particulars of the **MULTI** are: big adaptability of the machine to the different cultivations and height cause to the adjustable tracks and pitch; considerable height from ground of the central girder (mt. 1,80); exceptional hydrostatic traction; reduced weight (kg. 2400); simplicity of construction and usage; ergonomic controls; great visibility and very good weight distribution.

The advantages offered by tool-carrier **MULTI** make it really indispensable for your Company. Innovation always by Mazzotti.

DSCN 5174



2WD

4WD



Visibilità
View
Champ visuel

Visibilità
View
Champ visuel

Sollevatore anteriore
Front lift
Rélevage frontal

Comandi sollevatore
Lift control
commandes du rélevage

Comandi sollevatore
Lift control
commandes du rélevage

Sollevatore posteriore
Rear lift
Rélevage arrière